



Balflex® BALDRILL - MINE

Mangueira de Mandril Rígido super reforçada para Ar & Água 20bar / 300PSI
Reforçada com tramas de fibra sintética



10.1233. – Balflex® BALDRILL – MINE

Conforme Norma **BS 5118-20**

Tubo Interno : tubo sem costura de borracha sintética resistente a ar, água e efusão de óleo

Reforço : várias tramas de fibra sintética de alta resistência

Cobertura : borracha sintética amarela resistente à intempérie, abrasão e raios UV

Fator de Segurança : 3 : 1

Aplicação : passagem de ar e água em mineração, construção civil e pedreiras.

Temperatura de Utilização : - 35°C + 85°C

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	Kg/m
10.1233.20	1.1/4"	- 20	31,8	1.25	43,0	1.69	20	300	60	900	320	12.6	1,17
10.1233.24	1.1/2"	- 24	38,1	1.50	50,0	1.97	20	300	60	900	380	15.0	1,33
10.1233.32	2"	- 32	50,8	2.00	64,0	2.52	20	300	60	900	510	20.1	1,96
10.1233.40	2.1/2"	- 40	63,5	2.50	77,0	3.03	20	300	60	900	635	25.0	2,90
10.1233.48	3"	- 48	76,2	3.00	90,0	3.54	20	300	60	900	762	30.0	3,57
10.1233.64	4"	- 64	101,6	4.00	118,0	4.65	20	300	60	900	1016	40.0	5,20

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.

Balflex® – A Tecnologia Européia