

Balflex® FUEL PUMP STEEL



Mangueira para Bomba de Abastecimento de Combustível com trama de aço



10.1222. – Balflex® FUEL PUMP STEEL

Conforme Norma EN 1360 – 3 / ISO 7840 – 3 / Portaria INMETRO/DIMEL Nº031 de 2006

- Tubo Interno :** tubo sem costura de borracha sintética resistente a gasolina, diesel e álcool
Reforço : 1 trama de aço de alta resistência
Cobertura : borracha sintética preta, lisa, resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV
Fator de Segurança : 3 : 1
Aplicação : em bombas de abastecimento de combustíveis, gasolina, álcool e diesel
Temperatura de Utilização : - 40°C + 120°C
Terminais : terminais reusáveis ou prensados Balflex® série FUEL PUMP

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	Kg/m
10.1222.12	3/4"	- 12	19,0	0.75	29,0	1.14	18	260	54	780	190	7.50	0,63

Balflex® CNG – GNV



Mangueira para Bomba de Abastecimento de GNV – Gás Natural Veicular



10.1037. – Balflex® CNG - GNV - ELETRICAMENTE CONDUTIVA

- Tubo Interno :** poliamida
Reforço : 1 trama de fibra aramidica e 1 trama de aço de altíssima tenacidade
Cobertura : poliuretano, micro-perfurado, eletricamente condutivo
Fator de Segurança : 4 : 1
Aplicação : para passagem de GNV a altíssima pressão
Temperatura de Utilização : - 40°C + 100°C
Terminais : terminais prensados Balflex® série CNG

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	Kg/m
10.1037.04	1/4"	- 4	6,4	0.25	14.0	0.55	500	7250	2000	29000	40	1.57	0,24
10.1037.06	3/8"	- 6	9,5	0.37	18.0	0.71	425	6160	1700	24650	60	2.36	0,26

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.