


# Balflex<sup>®</sup> MULTIPURPOSE 20bar / 300PSI



Mangueira 100% borracha Óleo / Óleo Diesel e Gasolina 20bar / 300PSI



## 10.1215. – Balflex<sup>®</sup> MULTIPURPOSE OIL, FUEL & GASOLINE

**Tubo Interno :** tubo sem costura de borracha resistente ao óleo, óleo diesel e gasolina

**Reforço :** 1 trama de fibra sintética de alta resistência

**Cobertura :** borracha sintética negra resistente à intempérie, abrasão e raios UV

**Fator de Segurança :** 3 : 1

**Aplicação :** retorno de óleo, óleo diesel e gasolina

**Temperatura de Utilização :** - 40°C + 100°C

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	
10.1232.04	1/4"	- 4	6,0	0.24	14,0	0.55	20	300	60	900	60	2.36	0,17
10.1232.05	5/16"	- 5	8,0	0.32	17,0	0.67	20	300	60	900	80	3.15	0,22
10.1232.06	3/8"	- 6	10,0	0.39	19,0	0.75	20	300	60	900	100	3.94	0,26
10.1232.08	1/2"	- 8	13,0	0.51	21,0	0.83	20	300	60	900	125	4.92	0,33
10.1232.10	5/8"	- 10	16,0	0.63	26,0	1.02	20	300	60	900	160	6.30	0,50
10.1232.12	3/4"	- 12	19,0	0.75	29,0	1.14	20	300	60	900	190	7.48	0,56
10.1232.16	1"	- 16	25,0	0.98	36,0	1.42	20	300	60	900	254	10.00	0,83

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.