




Mangueira de Mandril Rígido para Jateamento de Areia e Abrasivos 12bar / 175PSI  
Reforçada com tramas de fibra sintética com cabo anti-estático



## 10.1240. – Balflex® SANDBLAST

**Tubo Interno :** tubo sem costura de borracha sintética resistente a areia e outros produtos abrasivos, com característica anti-estática

**Reforço :** várias tramas de fibra sintética de alta resistência

**Cobertura :** borracha sintética preta resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV, com características anti-estáticas

**Fator de Segurança :** 3 : 1

**Aplicação :** jateamento de areia e de outros produtos abrasivos

**Temperatura de Utilização :** - 40°C + 100°C

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	Kg/m
10.1240.13	1/2"	- 8	12,7	0.50	28,0	1.10	12	175	36	525	130	5.2	0,52
10.1240.20	3/4"	- 12	19,0	0.75	38,0	1.50	12	175	36	525	230	9.1	0,60
10.1240.25	1"	- 16	25,4	1.00	47,0	1.85	12	175	36	525	254	10.0	1,03
10.1240.32	1.1/4"	- 20	31,8	1.25	48,0	1.89	12	175	36	525	320	12.6	1,40
10.1240.40	1.1/2"	- 24	38,1	1.50	54,0	2.13	12	175	36	525	380	15.0	1,55
10.1240.50	2"	- 32	50,8	2.00	70,0	2.76	12	175	36	525	510	20.1	2,02

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.