



# Balflex® Welding Simples 20bar / 300PSI

Mangueira 100% borracha Solda – Oxigênio e Acetileno



## 10.1227. – Balflex® WELDING SIMPLES

Conforme a Norma **ISO 3821** class **B** / Norma **DIN EN 559** / Norma **RMA / CGA IP-7** grade **R**

**Tubo Interno :** tubo sem costura de borracha resistente ao acetileno (mangueira vermelha, 10.1227.05A) e oxigênio (mangueira verde, 10.1227.05)

**Reforço :** 1 trama de fibra sintética de alta resistência

**Cobertura :** borracha sintética verde / vermelha resistente à intempérie, abrasão e raios UV

**Fator de Segurança :** 3 : 1

**Aplicação :** solda a oxigênio, acetileno e oxicorte

**Temperatura de Utilização :** - 35°C + 100°C

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	
10.1227.05	5/16"	- 5	8,0	0.32	15,5	0.61	20	300	60	900	80	3.15	0,23
10.1227.05A	5/16"	- 5	8,0	0.32	16,0	0.63	20	300	60	900	80	3.15	0,23



# Balflex® Welding Dupla 20bar / 300PSI

Mangueira 100% borracha Solda – Oxigênio e Acetileno



## 10.1228. – Balflex® WELDING DUPLA

Conforme a Norma **ISO 3821** class **B** / Norma **DIN EN 559** / Norma **RMA / CGA IP-7** grade **R**

**Tubo Interno :** tubo sem costura de borracha resistente ao acetileno e oxigênio

**Reforço :** 1 trama de fibra sintética de alta resistência

**Cobertura :** borracha sintética negra resistente à intempérie, abrasão e raios UV

**Fator de Segurança :** 3 : 1

**Aplicação :** solda a oxigênio, acetileno e oxicorte

**Temperatura de Utilização :** - 35°C + 100°C

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	
10.1228.05	5/16"	- 5	8,0	0.32	15,5	0.61	20	300	60	900	80	3.15	0,40

**AVISO :** A Mangueira Balflex® Welding, segundo as Normas EN 559 e ISO 3821 classe B, é só para uso com Acetileno, não pode ser usada com outros gases (como GLP).

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.

**Balflex® – A Tecnologia Européia**