



Mangueira de POM ou PA de altíssima pressão com várias espirais de aço



10.2222. e 10.222W. – Balflex® SPIRJET

Tubo Interno : de poliamida (PA) ou polioximetileno (POM)

Reforço : 2 espirais de aço (10.2222), 4 espirais de aço (10.222W) de altíssima resistência

Cobertura : poliamida verde (PA) (10.2222), poliuretano preto (PUR) (10.222W)

Fator de Segurança : 2.5 : 1

Aplicação : hidráulica, offshore, hidrojateamento, limpeza de caldeiraria, petroquímicas e fornos siderúrgicos

Temperatura de Utilização : - 40°C + 100°C

Terminais : terminais prensados Balflex® série Spirjet

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	
10.2222.04	1/8"	- 2	4,0	0.16	8,0	0.31	1200	17400	3000	43500	75	2.95	0.115
10.2222.06	1/4"	- 4	6,3	0.25	11,5	0.45	1000	14500	2500	36250	110	4.33	0.175
10.222W.08	5/16"	- 5	8,0	0.31	14,3	0.56	1040	15080	2600	37700	110	4.33	0.314

A Balflex® produz mangueiras Spirjet até 1" e de pressão de trabalho até 3200bar / 46400PSI



Mangueira Termoplástica para Limpeza de Galeria



10.1039. – Balflex® JETCLEAN

Tubo Interno : tubo sem costura de poliéster termoplástico resistente a água a alta pressão

Reforço : 2 tramas de poliéster de alta resistência

Cobertura : poliuretano laranja resistente à abrasão

Fator de Segurança : 2.5 : 1

Aplicação : limpeza de galeria a alta pressão de jato de água

Temperatura de Utilização : - 40°C + 65°C

Terminais : terminais prensados Balflex® série Jetclean

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	
10.1039.12	3/4"	- 12	19,0	0.75	29,6	1.17	200	2900	500	7250	125	5.0	0,48
10.1039.16	1"	- 16	25,4	1.00	37,0	1.46	200	2900	500	7250	150	6.0	0,61

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.