



Mangueira para Vapor Saturado 208° C com trama de aço



## 10.1020. – Balflex® SUPERSTEAM

**Tubo Interno :** tubo sem costura de borracha sintética resistente a vapor saturado

**Reforço :** trama de aço de alta tenacidade

**Cobertura :** borracha sintética preta resistente à intempérie, abrasão e raios UV

**Fator de Segurança :** 10 : 1

**Aplicação :** vapor saturado em refinarias, petroquímicas, siderúrgicas....

**Temperatura de Utilização :** - 40°C + 208°C

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	Kg/m
10.1020.08	1/2"	- 8	12,7	0.50	25,0	0.98	17	250	170	2500	180	7.1	0,55
10.1020.12	3/4"	- 12	19,0	0.75	31,0	1.22	17	250	170	2500	240	9.4	0,74
10.1020.16	1"	- 16	25,4	1.00	38,3	1.51	17	250	170	2500	300	11.8	0,97
10.1020.20	1.1/4"	- 20	31,8	1.25	46,5	1.83	17	250	170	2500	400	15.7	1,30
10.1020.24	1.1/2"	- 24	38,1	1.50	53,0	2.09	17	250	170	2500	500	19.7	1,65
10.1020.32	2"	- 32	50,8	2.00	67,0	2.64	17	250	170	2500	650	25.6	2,50

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.

**Balflex® – A Tecnologia Europeia**