



## Balflex® WATERBLAST 1000bar

Mangueira de altíssima pressão com várias espirais de aço para hidrojateamento



### 10.1022. – Balflex® WATERBLAST 1000bar

**Tubo Interno :** tubo sem costura de borracha sintética resistente a água sob altíssima pressão e óleo

**Reforço :** 4 espirais de aço (1/2"), 6 espirais de aço (3/4") de altíssima resistência

**Cobertura :** borracha sintética preta resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV

**Fator de Segurança :** 2.8 : 1

**Aplicação :** hidrojateamento a água a altíssima pressão

**Temperatura de Utilização :** - 40°C + 120°C

**Terminais :** terminais prensados Balflex® série Waterblast

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	Kg/m
10.1022.08	1/2"	- 8	12,7	0.50	27,0	1.06	1000	14500	2800	40600	200	7.9	1.36
10.1022.12	3/4"	- 12	19,0	0.75	36,0	1.42	1000	14500	2800	40600	310	12.2	2.50



## Balflex® WATERBLAST 1200bar

Mangueira de altíssima pressão com várias espirais de aço para hidrojateamento



### 10.1023. – Balflex® WATERBLAST 1200bar

**Tubo Interno :** tubo sem costura de borracha sintética resistente a água sob altíssima pressão e óleo

**Reforço :** 6 espirais de aço de altíssima resistência

**Cobertura :** borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV

**Fator de Segurança :** 2.5 : 1

**Aplicação :** hidrojateamento a água a altíssima pressão

**Temperatura de Utilização :** - 40°C + 120°C

**Terminais :** terminais prensados Balflex® série Waterblast

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura		raio min. de curvatura		peso
			mm	poleg.	mm	poleg.	bar	PSI	bar	PSI	mm	poleg.	Kg/m
10.1023.06	3/8"	- 6	9,5	0.38	23,8	0.94	1200	17400	3200	45700	155	6.1	1.12

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.

**Balflex® – A Tecnologia Européia**