

Balflex® AIRPRESSOR PT 300



Mangueira Flexível de Composto de PVC para Ar & Água 300 PSI



10.1234 – Balflex® AIRPRESSOR – Ar & Água 300 PSI

- Tubo Interno :** Composto de PVC preto, altamente flexível, resistente à abrasão
- Superfície Interna :** Lisa, facilitadora da passagem
- Reforço :** 1 trama de fio sintético de alta tenacidade
- Tubo Externo :** Composto de PVC preto, resistente ao ozônio, raios UV e à abrasão
- Cor :** Preta
- Lance :** 50 / 100 metros
- Fator de Segurança :** 3 : 1
- Temperatura de Utilização :** - 5°C + 60°C
- Aplicação :** Serviços industriais de ar e água, em compressores, instalações pneumáticas, serviços de lavagem e para condução de água ou ar

Código	Ø nom	bitola	Ø interior		Ø exterior		pressão de trabalho		pressão min. de ruptura	
			mm	mm	bar	PSI	bar	PSI		
10.1234.04	1/4"	- 4	6,4 +- 0,3	12,2	20	300	60	900		
10.1234.05	5/16"	- 5	7,9 +- 0,3	14,0	20	300	60	900		
10.1234.06	3/8"	- 6	9,5 +- 0,3	15,7	20	300	60	900		
10.1234.08	1/2"	- 8	12,7 +- 0,3	18,0	20	300	60	900		
10.1234.10	5/8"	- 10	15,8 +- 0,5	22,0	20	300	60	900		
10.1234.12	3/4"	- 12	19,1 +- 0,5	25,5	20	300	60	900		
10.1234.16	1"	- 16	25,4 +- 0,5	32,0	20	300	60	900		

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.