



Balflex[®] BAL-AP / Aspiração Pesada

Mangueira Flexível de PVC Reforçada com Espiral



12.9060 – Balflex[®] BAL – AP Vácuo Ar Pesada

- Tubo Interno :** PVC, altamente flexível, resistente à abrasão e intempéries
- Superfície Interna :** Lisa, facilitadora da passagem
- Superfície Externa :** Corrugada, permitindo ainda maior flexibilidade
- Reforço :** Espiral de PVC, de alta resistência
- Cor :** Azul
- Lance :** 25 / 50 metros (30 metros em 5" e 6")
- Fator de Segurança :** 3 : 1
- Temperatura de Utilização :** - 5°C + 60°C
- Aplicação :** Aspiração e exaustores industriais, por exemplo em madeiras e tecelagens. Superior resistência ao atrito das partículas em suspensão.

Código	Ø nom	bitola	Ø interior	Ø exterior	vácuo	rolos
			mm	mm		
12.9060.025	1"	25	25,0 +- 0,5	29,5 +- 1,0	8	25 / 50
12.9060.032	1.1/4"	32	32,0 +- 0,5	37,5 +- 1,0	8	25 / 50
12.9060.038	1.1/2"	38	38,0 +- 0,5	44,0 +- 1,0	8	25 / 50
12.9060.050	2"	50	50,0 +- 1,0	57,0 +- 1,0	8	25 / 50
12.9060.063	2.1/2"	63	62,0 +- 1,0	72,0 +- 1,5	7	25 / 50
12.9060.075	3"	75	75,0 +- 1,0	84,0 +- 1,5	7	25 / 50
12.9060.100	4"	100	100,0 +- 1,0	111,0 +- 1,5	6	25 / 50
12.9060.125	5"	125	127,0 +- 1,0	139,0 +- 1,5	5	30
12.9060.150	6"	150	152,0 +- 1,0	164,0 +- 1,5	4	30

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.

Balflex[®] – A Tecnologia Européia