



# Balflex® BALCRISTAL PT 250

Mangueira Flexível de PVC para Ar & Água 250 PSI



## 12.1030 – Balflex® BALCRISTAL – Ar & Água 250 PSI

- Tubo Interno :** PVC transparente, altamente flexível, resistente à abrasão
- Superfície Interna :** Lisa, facilitadora da passagem
- Reforço :** 1 trama de fio sintético de alta tenacidade
- Tubo Externo :** PVC transparente, altamente flexível, resistente ao ozônio, raios UV e à abrasão
- Cor :** Cristal transparente
- Lance :** 50 / 100 metros
- Fator de Segurança :** 3 : 1
- Temperatura de Utilização :** - 5°C + 60°C
- Aplicação :** Serviços industriais de ar e água, em compressores, instalações pneumáticas, serviços de lavagem e para condução de água ou ar em que seja importante o acompanhamento visual da operação

Código	Ø nom	bitola	Ø interior	Ø exterior	pressão de trabalho	pressão min. de ruptura
			mm	mm	PSI	PSI
12.1030.04	1/4"	- 4	6,4 +- 0,3	10,8	250	750
12.1030.05	5/16"	- 5	7,9 +- 0,3	12,8	250	750
12.1030.06	3/8"	- 6	9,5 +- 0,3	15,0	250	750
12.1030.08	1/2"	- 8	12,7 +- 0,3	18,0	250	750
12.1030.10	5/8"	- 10	15,8 +- 0,5	21,3	250	750
12.1030.12	3/4"	- 12	19,1 +- 0,5	25,0	250	750
12.1030.16	1"	- 16	25,4 +- 0,5	32,6	250	750

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.

**Balflex® – A Tecnologia Européia**