




23.5213 - **Balfit**[®] Fêmea Métrica Ligeira Direita (DK-L)

(fêmea inteira métrica direita da série leveira (rosca métrica, cone DIN 24°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Segundo **ISO 12151-2** e **ISO 8434-1**

Segundo **DIN 3861** série **L**

Material: Aço ao carbono

Camisas: **Balfit**[®] conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: **Balflex**[®] mang. hidrául. de malha de aço **SAE 100R1A** / **SAE 100R2A** / **DIN EN 853 1ST** / **2ST**

Balflex[®] mang. hidrául. termoplásticas **SAE 100R7** / **SAE 100R8** / **DIN EN 855**

Balflex[®] **Balpac** mang. hidrául. compact. **SAE 100R16** / **SAE 100R17** / **DIN EN 857 1SC** / **2SC**

Balflex[®] mang. hidrául. de malha têxtil **SAE 100R6** / **SAE 100R3** / **DIN EN 854 1TE** / **2TE** / **3TE**

Balflex[®] **Balwash 210** / **315** / **400**

referência	bitola mang.	Ø nom mang.	rosca	bitola rosca	dimensões (mm)				
					L	A	C	B	Hex
23.5213.0312	-3	3/16"	M12 x 1,5 - 6	-12	38	15	2,3	3	14
23.5213.0414	-4	1/4"	M14 x 1,5 - 8	-14	46	18	1,5	4	17
23.5213.0516	-5	5/16"	M16 x 1,5 - 10	-16	46	18	2,2	5	19
23.5213.0518	-5	5/16"	M18 x 1,5 - 12	-18	48	20	1,4	5	22
23.5213.0618	-6	3/8"	M18 x 1,5 - 12	-18	50	20	1,4	7	22
23.5213.0622	-6	3/8"	M22 x 1,5 - 15	-22	52	23	2,7	7	27
23.5213.0822	-8	1/2"	M22 x 1,5 - 15	-22	54	23	2,7	10	27
23.5213.1026	-10	5/8"	M26 x 1,5 - 18	-26	56	22	2,4	12	32

23.5213. -S - **Balfit**[®] Fêmea Métrica Ligeira Direita (DK-L) em aço inoxidável

acrescentar um " **S** " no fim da referência (ex : **23.5213.0414 S**)

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.


Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-44



23.5243 - **Balfit**[®] Fêmea Métrica Ligeira curva a 45° (DK-L)

(fêmea inteira métrica curva a 45° da série ligeira (rosca métrica, cone DIN 24°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Segundo **ISO 12151-2** e **ISO 8434-1**
Segundo **DIN 3861** série L

Material: Aço ao carbono

Camisas: **Balfit**[®] conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: **Balflex**[®] mang. hidrául. de malha de aço **SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST**
Balflex[®] mang. hidrául. termoplásticas **SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855**
Balflex[®] **Balpac** mang. hidrául. compact. **SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC**
Balflex[®] mang. hidrául. de malha têxtil **SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE**
Balflex[®] **Balwash 210 / 315 / 400**

referência	bitola mang.	Ø nom mang.	rosca	bitola rosca	dimensões (mm)				
					L	E	B	Hex	
23.5243.0312	-3	3/16"	M12 x 1.5 - 6	-12	55	16	3	14	
23.5243.0414	-4	1/4"	M14 x 1.5 - 8	-14	65	13	4	17	
23.5243.0516	-5	5/16"	M16 x 1.5 - 10	-16	69	14	5	19	
23.5243.0518	-5	5/16"	M18 x 1.5 - 12	-18	70	18	5	22	
23.5243.0618	-6	3/8"	M18 x 1.5 - 12	-18	70	18	7	22	
23.5243.0622	-6	3/8"	M22 x 1.5 - 15	-22	77	20	7	27	
23.5243.0822	-8	1/2"	M22 x 1.5 - 15	-22	79	20	10	27	
23.5243.1026	-10	5/8"	M26 x 1.5 - 18	-26	88	21	12	32	

23.5243. -S - **Balfit**[®] Fêmea Métrica Ligeira a 45° (DK-L) em aço inoxidável

acrescentar um " S " no fim da referência (ex : **23.5243.0414 S**)

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.


Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-45



23.5293 - **Balfit**[®] Fêmea Métrica Ligeira curva a 90° (DK-L)

(fêmea inteira métrica curva a 90° da série ligeira (rosca métrica, cone DIN 24°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Segundo **ISO 12151-2** e **ISO 8434-1**

Segundo **DIN 3861** série **L**

Material: Aço ao carbono

Camisas: **Balfit**[®] conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: **Balflex**[®] mang. hidrául. de malha de aço **SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST**

Balflex[®] mang. hidrául. termoplásticas **SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855**

Balflex[®] **Balpac** mang. hidrául. compact. **SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC**

Balflex[®] mang. hidrául. de malha têxtil **SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE**

Balflex[®] **Balwash 210 / 315 / 400**

referência	bitola mang.	Ø nom mang.	rosca	bitola rosca	dimensões (mm)				
					L	A	E	B	Hex
23.5293.0312	-3	3/16"	M12 x 1.5 - 6	-12	44	25	29	3	14
23.5293.0414	-4	1/4"	M14 x 1.5 - 8	-14	55	27	29	4	17
23.5293.0516	-5	5/16"	M16 x 1.5 - 10	-16	58	30	33	5	19
23.5293.0518	-5	5/16"	M18 x 1.5 - 12	-18	62	33	33	5	22
23.5293.0618	-6	3/8"	M18 x 1.5 - 12	-18	63	33	33	7	22
23.5293.0622	-6	3/8"	M22 x 1.5 - 15	-22	71	43	41	7	27
23.5293.0822	-8	1/2"	M22 x 1.5 - 15	-22	73	43	41	10	27
23.5293.1026	-10	5/8"	M26 x 1.5 - 18	-26	73	48	42	12	32

23.5293. -S - **Balfit**[®] Fêmea Métrica Ligeira a 90° (DK-L) em aço inoxidável

acrescentar um " S " no fim da referência (ex : **23.5293.0414 S**)

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-46