




24.7714 - **Balfit**[®] Flange Fixa Tipo Poclairn

(flange direita fixa tipo Poclairn, em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas multi-espaciais de muito alta pressão)



Segundo especificação **Poclairn**
(apresentação c/ 4 furos)

Material: Aço ao carbono

Camisas: **Balfit**[®] conexões prensadas série 20.400, 20.403, 20.405

Use: **Balflex**[®] **Balmaster** mangueiras multi-espaciais **SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP**
Balflex[®] **Powerspir** mangueiras multi-espaciais **DIN EN 856 4SH**

referência	bitola mang.	Ø nom mang.	Ø nom flange	Ø ext flange	dimensões (mm)				
					L	A	C	B	
24.7714.08	-8	1/2"	1/2"	-8	81	41	14	10	
24.7714.10	-10	5/8"	5/8"	-10	84	41	14	12	
24.7714.12	-12	3/4"	3/4"	-12	104	52	18	15	
24.7714.16	-16	1"	1"	-16	130	62	22	20	
24.7714.20	-20	1-1/4"	1-1/4"	-20	129	70	25	27	

também disponível com flange de 2 furos

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.



Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-90



24.78-- - **Balfit**[®] Flange Giratória Tipo Poclairn

(flange giratória tipo Poclairn, em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas multi-espaciais de muito alta pressão)



24.7814 Flange tipo Poclairn Giratória Direita

28-7894 Flange tipo Poclairn Giratória a 90°

Segundo especificação **Poclairn**
(apresentação c/ 4 furos)

Material: Aço ao carbono

Camisas: **Balfit**[®] conexões prensadas série 20.400, 20.403, 20.405

Use: **Balflex**[®] **Balmaster** mangueiras multi-espaciais **SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP**
Balflex[®] **Powerspir** mangueiras multi-espaciais **DIN EN 856 4SH**

referência	bitola mang.	Ø nom mang.	Ø nom flange	Ø ext flange	dimensões (mm)				
					mm	L	A	C	E
24.7814.08	-8	1/2"	1/2"	-8	76	36	14		10
24.7814.10	-10	5/8"	5/8"	-10	88	34	14		12
24.7814.12	-12	3/4"	3/4"	-12	104	42	18		15
24.7814.16	-16	1"	1"	-16	129	49	22		20
24.7814.20	-20	1-1/4"	1-1/4"	-20	145	72	25		27
24.7894.08	-8	1/2"	1/2"	-8	80			46	10
24.7894.10	-10	5/8"	5/8"	-10	88			52	12
24.7894.12	-12	3/4"	3/4"	-12	108			63	15
24.7894.16	-16	1"	1"	-16	139			80	20
24.7894.20	-20	1-1/4"	1-1/4"	-20	125			85	27

também disponível com flange de 2 furos

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-91