




Balfit[®]
para mangueiras **Balflex**[®]

Conexões Hidráulicas

26.0400 - **Balfit**[®] Powerspir Macho NPTF

(macho NPTF (rosca americana cônica, cone 60°) em aço ao carbono para prensagem com duplo descasque em mangueiras hidráulicas multi-espírais de muito alta pressão)



Segundo **SAE J516 / SAE J514**

Material: Aço ao carbono

Camisas: **Balfit**[®] camisas de prensar série 20.405, 20.406 e 20.407

Use: **Balflex**[®] Powerspir mangueiras multi-espírais **SAE 100R13 / SAE 100R15 / DIN EN 856 4SH**

referência	bitola mang.	Ø nom mang.		rosca	bitola rosca	dimensões (mm)		
		"	mm			A	D	Hex
26.0400.1212	-12	3/4"	19,0	3/4" - 14	-12	34	19	30
26.0400.1616	-16	1"	25,4	1" - 11,5	-16	41	25	36
26.0400.2020	-20	1-1/4"	31,8	1-1/4" - 11,5	-20	43	32	46
26.0400.2424	-24	1-1/2"	38,1	1-1/2" - 11,5	-24	47	38	50
26.0400.3232	-32	2"	50,8	2" - 11,5	-32	40	50	65

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-94

The European Technology