




## 88.0303 - **Balfit**<sup>®</sup> O-ring para Fêmeas Métricas c/ O-ring (o-ring em elastômero para fêmeas métricas DKO-L e DKO-S)



Segundo **DIN 3865**

**Material:** NBR  
**Gama de Temperaturas:** -20°C to +100°C  
**Aplicação:** conexões DIN3865 cone 24°

referência	∅ tubo	série tubo	D	H
	mm	mm	mm	mm
<b>88.0303.01</b>	6	L/S	4	1,5
<b>88.0303.02</b>	8	L/S	6	1,5
<b>88.0303.03</b>	10	L/S	7,5	1,5
<b>88.0303.04</b>	12	L/S	9	1,5
<b>88.0303.05</b>	14	S	10	2
<b>88.0303.06</b>	15	L	12	2
<b>88.0303.07</b>	16	S	12	2
<b>88.0303.08</b>	18	L	15	2
<b>88.0303.09</b>	20	S	16,3	2,4
<b>88.0303.10</b>	22	L	20	2
<b>88.0303.11</b>	25	S	20,3	2,4
<b>88.0303.12</b>	28	L	26	2
<b>88.0303.13</b>	30	S	26,3	2,4
<b>88.0303.14</b>	35	L	32	2,5
<b>88.0303.15</b>	38	S	33,3	2,4
<b>88.0303.16</b>	42	L	38	2,5

também disponível:

## 88.0303.-V - **Balfit**<sup>®</sup> O-ring em Viton para Fêmeas Métricas (o-ring em viton para fêmeas métricas DKO-L e DKO-S com uma gama de temperaturas de serviço de -25° C a +200° C) (acrescentar um "V" no fim da referência (ex: 88.0303.15 V))

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.