

**Balfit**<sup>®</sup>**Conexões Industriais**Para mangueiras industriais **Balflex**<sup>®</sup>**Conexões Air Lock****44.HE10 - Balfit<sup>®</sup> Nipple Air Lock**

Conexão Air Lock x Nipple p/ Mangueira

NIPPLE  
CROWFOOT

tipo 4 garras mostrado

Tamanho Referência

1/4"	<a href="#">44.HE10.025</a>
3/8"	<a href="#">44.HE10.037</a>
1/2"	<a href="#">44.HE10.050</a>
5/8"	<a href="#">44.HE10.063</a>
3/4"	<a href="#">44.HE10.075</a>
1"	<a href="#">44.HE10.100</a>
1-1/4"	<a href="#">44.HE10.125</a>
1-1/2"	<a href="#">44.HE10.150</a>
2"	<a href="#">44.HE10.200</a>

**materiais** acrescente as letras de código do material no fim da referência: para poliamida (nylon) use "PA" (ex: 44.HE10.050 PA); para ferro fundido use "CI")

**construção** tipo universal de duas garras até 1" (ver figura do tipo air lock macho, abaixo); tipo universal de quatro garras para os tamanhos de 1-1/4" até 2" conforme figura em cima

**atenção** **não deve ser utilizado para linhas de vapor**

**44.FE10 - Balfit<sup>®</sup> Fêmea Air Lock**

Conexão Air Lock x Fêmea NPT

FÊMEA  
CROWFOOT

tipo 4 garras mostrado

Tamanho Referência

1/4"	<a href="#">44.FA10.025</a>
3/8"	<a href="#">44.FA10.037</a>
1/2"	<a href="#">44.FA10.050</a>
5/8"	<a href="#">44.FA10.063</a>
3/4"	<a href="#">44.FA10.075</a>
1"	<a href="#">44.FA10.100</a>
1-1/4"	<a href="#">44.FA10.125</a>
1-1/2"	<a href="#">44.FA10.150</a>
2"	<a href="#">44.FA10.200</a>

**materiais** acrescente as letras de código do material no fim da referência: para poliamida (nylon) use "PA" (ex: 44.FA10.050 PA); para ferro fundido use "CI")

**construção** tipo universal de duas garras até 1" (ver figura do tipo air lock macho, abaixo); tipo universal de quatro garras para os tamanhos de 1-1/4" até 2" conforme figura em cima

**rosclas** todas as rosclas NPT; outros tipos de rosca disponíveis por pedido

**atenção** **não deve ser utilizado para linhas de vapor**

**44.ME10 - Balfit<sup>®</sup> Macho Air Lock**

Conexão Air Lock x Macho NPT

MACHO  
CROWFOOT

tipo 2 garras mostrado

Tamanho Referência

1/4"	<a href="#">44.MA10.025</a>
3/8"	<a href="#">44.MA10.037</a>
1/2"	<a href="#">44.MA10.050</a>
5/8"	<a href="#">44.MA10.063</a>
3/4"	<a href="#">44.MA10.075</a>
1"	<a href="#">44.MA10.100</a>
1-1/4"	<a href="#">44.MA10.125</a>
1-1/2"	<a href="#">44.MA10.150</a>
2"	<a href="#">44.MA10.200</a>

**materiais** acrescente as letras de código do material no fim da referência: para poliamida (nylon) use "PA" (ex: 44.MA10.050 PA); para ferro fundido use "CI")

**construção** tipo universal de duas garras até 1" (ver figura acima); tipo universal de quatro garras para os tamanhos de 1-1/4" até 2" (conforme figuras para conexão c/ nipple e fêmea, nesta página)

**rosclas** todas as rosclas NPT; outros tipos de rosca disponíveis por pedido

**atenção** **não deve ser utilizado para linhas de vapor**

**44.WA10 - Balfit<sup>®</sup> Rubber Air Lock Washers**

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preço em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IC-1.00-6

*The European Technology*